КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По миксеру с приводом от трактора 35 кВт МТХЗ 600/4.

Общая стоимость предложения: **2 800 евро без НДС.**

Группа компаний «EcoStar» предлагает Вам для рассмотрения по оборудованию по перемешиванию пищевых отходов и навозных стоков.

Гомогонезация – **это создание однородного состава.** Одной из насущных проблем сельскохозяйственного предприятия является гомогенизации навоза в навозохранилищах. Причина - навозные стоки, получаемые с животноводческих комплексов, имеют тенденцию расслаиваться при длительном хранении на жидкую и твердую фракцию. Это приводит к скоплению твердой фракции на дне лагун (хранилищ). По этой причине происходит уменьшение объемов лагун, возникают проблемы при утилизации твердой фракции. При использовании пленочных лагун или резервуаров, в них невозможно загнать тяжелую технику для удаления отложений.

Предлагаемое оборудование позволяет избежать выделения твердой фракции в каналах из общей массы навоза поступающего из коровников, свинокомплексов.

Преимущества миксеров от Группы компаний «EcoStar»:

- Миксера изготавливаются из нержавеющего металла для работы в агрессивной среде;
- Миксер имеет простую, удобную систему управления. Пульт управления удобен, безопасен и прост в обращении;
- Миксера очень **надежны** и не нуждаются в постоянном ежедневном обслуживании. Специальное обучение персонала для работы не требуется.
- . Миксера в зависимости от назначения и типа исполнения могут быть достаточно **экономными с** энергопотреблением до 5 кВт в час при работе от электродвигателя для небольших емкостей; или использоваться для очень тяжелых условий работы с мощностью до 35 кВт при работе с приводом от трактора;
- Для предотвращения повреждения лопастей устанавливается защитная дуга.

Предлагаемые модели миксеров с приводом от трактора.

Модель	**Привод**	**Количество и диаметр лопастей**	**Длина вала миксера, м**	**Макс. глубина емкости, м**	**Макс. Объем емкости, куб м**	**Выходная мощность, кВт**
С двухлопастным миксером						
МТХ 600-4	ВОМ	2/600	4	3,5	600	20
МТХ 600-5	ВОМ	2/600	5	4,3	700	20
МТХ 600-6	ВОМ	2/600	6	5	800	20
МТХ 750-4	ВОМ	2/750	4	3,5	1 000	35

МТХ 750-5	ВОМ	2/750	5	4,3	1 200	35
МТХ 750-6	ВОМ	2/750	6	5	1 400	35
С трехлопастным миксером						
МТХ 600-3-4	ВОМ	3/600	4	3,5	1 000	35
МТХ 600-3-5	ВОМ	3/600	5	4,3	1 200	35
МТХ 600-3-6	ВОМ	3/600	6	5	1 400	35

Стандартная комплектация миксера при поставке.

- вал смесителя с прочным приводным валом, вращающимся в масляной ванне;
- лопасти смесителя с защитным ограждением;
- 1 $^{3}/_{8}$ -дюймовый соединительный узел механизма отбора мощности с защитным ограждением;
- универсальная подъемная рама, подключаемая к тракторной гидросистеме, с вертлюжным устройством для вставки в резервуары с малоразмерными отверстиями;
- без тросовой лебедки;
- со съемной тележкой смесителя;
- вал и лопасти смесителя оцинкованы;
- минимальное отверстие резервуара: 80×80 см.

Спецификация оборудования.

Рисунок	Наименование	Кол-во	Цена
	Миксер мощностью 35кВт **МТХЗ 600/4**	**1**	**2 100**
	Замкнутое кольцо защиты лопастей	**1**	**200**
	Карданный вал	1	**500**
	ИТОГО		**2 800**

Общая стоимость: 2 800 евро.
Цена определена на условиях Exw Беларусь (без транспортных расходов, НДС и таможенных платежей).

Дополнительные опции для заказа.

Рисунок	Наименование	Кол-во	Цена
	Съемная тележка смесителя (вспомогательное устройство для транспортировки)	**1**	**150**
	Тросовая лебедка в комплекте	**1**	**200**

Срок поставка в течение 4-6 недель с момента получения первого платежа.

Порядок платежей:
40% - предоплата заказа;
50% - после уведомления о готовности к отгрузке с завода.

10% - после передачи оборудования Покупателю, подписания акта приема-передачи и запуска оборудования в работу.

Более подробную информацию по характеристикам и другим видам продукции от **Группы компаний «EcoStar»** вы можете просмотреть на сайте www.ecostar.by.

Директор ООО «EcologyStar» Е.В. Беляева

Тел./факс: +375 17 2451621
Мобильные +375-29-7737720
+375-29-6044235